Données techniques

		ENA 3	ENA 5	IMPRESSA C5	IMPRESSA F50	IMPRESSA C9 One Touch	IMPRESSA J7	IMPRESSA J9 One Touch	IMPRESSA Z7 (Alu / Chrom)	IMPRESSA Xs50	IMPRESSA Xs90 One Touch	IMPRESSA X9
Broyeur conique intégré à 5-6 niveaux		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Pompe à haut rendement 15 bars		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Thermobloc		1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
Compartiment pour café prémoulu		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Détection automatique d'entartrage		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réglage de la dureté de l'eau		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Capacité bac à marc (portions)		10	10	16	16	16	16	16	20	30	40	40
Connector System©		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Buse One Touch Cappuccino						■		■			■	■
Buse Cappuccino Pro		accessoire	accessoire	accessoire	■		■			■		
Buse Cappuccino Easy		accessoire	■	■	accessoire							
Buse de moussage à deux positions		■	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire		accessoire	accessoire	
Buse d'eau chaude séparée									■		■	■
Système de chauffage séparé											■	■
Visuel interactif multilingue		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Ecoulement du café réglable en hauteur (en mm)		65–111	65–111	65–111	70–111	65–111	65–111 et largeur	65–111 et largeur	65–102 et largeur	70–111	66–146	63–142
Affichage du contrôle du remplacement de filtre		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Affichage du contrôle du programme d'entretien		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contenance du réservoir d'eau (en litres)		1,1	1,1	1,9	1,9	1,9	2,1	2,1	2,8	3,2	5,7	5
Branchement sur réseau d'eau fixe											■	■
Conteneur de grains avec couvercle protecteur d'arôme		125 g	125 g	200 g	200 g	200 g	250 g	250 g	280 g	200 g	280–750 g	2 x 650 g
Capacité journalière optimale (nombre de cafés)		10	10	15–20	15–20	15–20	15–20	15–20	15–20	30–40	50–60	100
Détection de poudre		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Réglage de l'intensité du café		3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	4 niveaux	3 niveaux	6 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Programmation de l'intensité du café		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoir de lait		accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	■	accessoire	■	■	accessoire	accessoire	
Programmation de la température de percolation		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Programmation de la quantité d'eau pour le café		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Programmation de la quantité de lait et de vapeur					■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage des tasses				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Affichage du nombre de prélèvements					■	■	■	■	■	■	■	■
Connexion monétique										■	■	■
Matériau de façade		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	aluminium / chrom	ABS	ABS	aluminium
Longueur de câble		1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,8 M
Tension		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance		1450 W	1450 W	1450 W	1450 W	1450 W	1450 W	1450 W	1350 W	1450 W	1350 W	2200 W
Poids		9,3 kg	9,3 kg	9 kg	9,1 kg	9,6 kg	10,75 kg	10,75 kg	13,65 kg	11 kg	15,2 kg	20,5 kg
Dimension (L x H x P) en cm		23,8 x 36 x 44,5	23,8 x 36 x 44,5	28 x 34,5 x 41,5	28 x 34,5 x 43,5	28 x 34,5 x 43,4	28,5 x 34,2 x 43,3	28,5 x 34,2 x 43,3	31,5 x 37 x 43,5	32,5 x 37,5 x 47	41 x 47 x 39	43 x 58,5 x 51
Référence				13528	13394	13530	13441	13451	13491 / 13489	13496	13508	13512
Code EAN	Blanc	7610917134038	7610917133987	7610917135288	7610917134946	7610917135301	7610917133413	7610917134519	7610917134915	7610917134960	7610917135080	7610917135127
	Noir	7610917134045	7610917134274						7610917134892			
	Crème		7610917134021									
	Rouge		7610917134007									
	Chocolat		7610917134014									
	Vert		7610917134106									